

la nostra azienda

La flessibilità aziendale permette di soddisfare ogni tipo di richiesta, proponendo sempre il serramento più adatto, destinato all'edilizia civile, industriale e pubblica (scuole, ospedali, stabilimenti). I nostri infissi sono il risultato di una accurata preparazione tecnica e di una grande professionalità al servizio delle più diverse esigenze della clientela.

La qualità è il risultato di continue ed approfondite ricerche, mirate ad ottenere un prodotto tecnicamente all'avanguardia ed esteticamente perfetto. Il nostro infisso unisce funzionalità, praticità, sicurezza, solidità, design innovativo e tecnologia, il tutto accompagnato da un attento servizio di pre e post vendita.

Grazie ad una selezionata rete di rivenditori, siamo in grado di offrire all'utente finale una accurata consulenza per la scelta del prodotto più idoneo ponendo particolare attenzione ad ogni singola richiesta. La verifica del prodotto prima della consegna, il tipo di imballo e la cura nel trasporto, rappresentano alcuni dei nostri punti di forza.



perchè scegliere domoplast

Utilizziamo solo **profilo Rehau** in classe "A" ignifugo ed autoestingente. I rinforzi in acciaio sono privi di componenti tossici. Installiamo vetri Top one con **canalina Warm Edge di serie**. Sulle nostre finestre, montiamo **ferramenta Maico** leader nel mercato degli accessori. Le **maniglie Hoppe** completano la nostra proposta. **La scelta rigorosa dei materiali e l'adozione di tutte le moderne misure per il risparmio energetico rendono i nostri infissi di qualità elevata.**

vasta gamma di infissi

Grazie ai diversi modelli e strutture gli infissi Domoplast si adattano idealmente alle richieste dei clienti più esigenti. Disponiamo di una vasta gamma di infissi in PVC di tutte le tipologie, dalle normali finestre ad anta battente, agli scorrevoli paralleli, scorrevoli alzanti, scorrevoli in linea ed oblò. Completano la proposta le centine, le persiane, i cassonetti e gli sportelli per contatori. Vasta la proposta di colori che spaziano dall'estruso in massa alle pellicolature di cui alcune in esclusiva.

DOMOPLASTINFISSI.IT

infissi in pvc realizzati a regola d'arte




DOMOPLAST SRLS

VIA SANTA CROCE 12
20835 MUGGIÒ - MB

WWW.DOMOPLASTINFISSI.IT

RIVENDITORE AUTORIZZATO



DOMOPLAST
SERRAMENTI DI QUALITÀ

DOMOPLASTINFISSI.IT



brillant 70 mm

Le finestre REHAU con profondità 70 mm proteggono dal freddo, grazie alla loro straordinaria capacità isolante, e contribuiscono a tenere lontano spifferi, polvere e umidità. Il tutto si traduce in un ambiente domestico più salubre e in un significativo risparmio economico: isolare meglio è la prima regola per ridurre i costi per il riscaldamento in inverno del condizionatore in estate, in quanto si riducono le dispersioni. Questi profili preservano ottimamente anche dai rumori esterni e sono disponibili in un'ampia gamma di colori per soddisfare qualsiasi esigenza di stile.

Informazioni tecniche

Trasmittanza termica	Valore Uf: 1,3 W/m ² K
Profondità di profilo	70 mm
Sicurezza contro effrazioni	fino alla classe di resistenza 3
Isolamento acustico	fino alla classe di protezione 5
Tecnica	a 5 camere



synego 80 mm

SYNEGO è il sistema con profondità 80 mm nato per offrire ai serramentisti una soluzione versatile, fruibile in diversi ambiti applicativi e in particolare nelle ristrutturazioni. Il nuovo profilo REHAU offre prestazioni termiche e acustiche di grande valore e assicura la massima flessibilità, grazie alla disponibilità in due tipi di guarnizione.

Informazioni tecniche

Trasmittanza termica	Valore Uf ≤ 1,0 W/m ² K (AD: Uf fino 1,0 W/m ² K - MD: Uf fino 0,94 W/m ² K)
Profondità di profilo	80 mm
Sicurezza contro effrazioni	fino alla classe di resistenza 3
Isolamento acustico	fino alla classe di protezione 5
Tecnica	a 7 camere

Vantaggi

Realizzato con l'innovativa formula HDF (High Definition Finishing) che assicura superfici più lisce, meno attaccabili dallo sporco, e più resistenti.

- più isolamento termico, meno rumore
- livello di protezione molto elevato contro le effrazioni, in classe RC3
- ottimi valori funzionali in termini di resistenza all'acqua e ai carichi di vento;
- compatibile con profili REHAU complementari e rinforzi già esistenti.



S920 high

Il nuovo scorrevole S920 High Design presenta telai più sottili, che aumentano la luce nelle stanze, e robusti, perché in grado di sostenere ante pesanti fino a 180 kg. Il sistema è resistente alle intemperie, termoisolante e facile da pulire, grazie alla finitura HDF (High Definition Finishing).

Il sistema S920 High Design è disponibile in vari schemi di apertura, con due o tre guide in alluminio che azionano fino a sei pannelli scorrevoli e si distingue per lo scorrimento silenzioso, semplice e agevole.

Informazioni tecniche

Profondità profilo	86 mm
Trasmittanza termica	valore Uw fino a 1.9 W/m ² K
Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	classe 4
Resistenza ai carichi del vento	C2 DESIGN



geneo 86 mm

GENEO® è il profilo per finestre REHAU che, in soli 86 mm di spessore, consente valori di isolamento termico e acustico conformi ai requisiti per case passive. Grazie alla struttura unica e ai materiali che lo compongono, GENEEO® permette un risparmio energetico fino al 76% rispetto alle tradizionali finestre in legno degli anni '80, riducendo i costi legati al riscaldamento e creando un clima abitativo piacevole all'interno dell'edificio.

Informazioni tecniche

Trasmittanza termica	Valore Uf: 0,85 W/m ² K
Profondità di profilo	86 mm
Sicurezza contro effrazioni	fino alla classe di resistenza 3 fino alla classe di resistenza 2 (senza rinforzo in acciaio)
Isolamento acustico	fino alla classe di protezione 5 senza rinforzo in acciaio (Vetro 50 dB = R w,P 47 dB)
Tecnica	sei camere ad armatura piena, senza rinforzi in acciaio

Vantaggi

Resistente e di lunga durata, grazie all'innovativo materiale RAU-FIPRO®, una fibra composita hi-tech che assicura stabilità, rigidità alla torsione e una leggerezza senza pari.

- affidabile dal punto di vista della resistenza e della durata nel tempo, grazie al sistema di rinforzo integrato IVS di cui è dotato;
- consente di realizzare finestre di diverse forme e in grandi dimensioni, senza scendere a compromessi dal punto di vista energetico;
- performance che si traducono in un benessere abitativo in fatto di tranquillità e sicurezza, ma anche comfort e funzionalità;
- non richiedono manutenzioni particolari perché anti-polvere e meno attaccabili dallo sporco;
- indeformabili, antiurto e capaci di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse;
- ottima stabilità, garantita per 10 anni, alla luce ed agli agenti atmosferici;
- buone caratteristiche di resilienza anche a basse temperature e insensibilità ad acidi, muffe, microrganismi, salsedine e smog;
- disponibile anche in versione per sistemi alzanti scorrevoli.



persiane in alluminio

Persiane in alluminio disponibili nelle versioni con cardini a murare o telaio. Tamponatura disponibile a stecche fisse aperte, a stecche fisse chiuse o con lamelle orientabili. Antoni pannellati con doghe orizzontali o verticali disponili anche nella versione con isolamento termico. Ampia gamma di soluzioni e tipologie sia ad ante battenti che scorrevoli. Vasta scelta di colori standard nella versione RAL. Finiture effetto legno.